

GEBRUIKSAANWIJZING SECUNDO WERKSTOEL

GEBRUIKSAANWIJZING SECUNDO WERKSTOEL

SECUNDO WERKSTOEL MET KUNSTSTOF OF CPL ZITSCHAAL



REINIGING

Geen schuurmiddel gebruiken, omdat dit kleine krassen in het kunststof of de CPL toplaag kan veroorzaken.

- Reinigen met warm water en een neutrale zeep. De zeepresten daarna verwijderen en de stoel afdrogen.
- Niet met een hogedruk reiniger afsproeien, omdat het materiaal dan aangetast kan worden.

ONDERHOUD

- Naast het regelmatig reinigen zijn de stoelen zo goed als onderhoudsvrij. Bij vervuilde of onregelmatige vloer moeten de glijders of wielen regelmatig gecontroleerd worden op vuil of slijtage. Na het gebruik van een vloerreiniger kan het kunststof van de glijder week worden.
- De reparatie of onderhoud van een gasveer mag alleen door geschoold personeel (of EromesMarko) uitgevoerd worden.
- De gasveer niet openen. Alleen tussen -30 en 80 graden gebruiken.

GEBRUIK

- De stoel alleen gebruiken waarvoor deze is bedoeld, namelijk om te zitten.
- Met de hendel onder de zitting kan de zitting, door geschoold personeel, op de juiste hoogte ingesteld worden.
- De stoel alleen voor personen gebruiken, waarvoor het volgens Norm EN 1729-1:2015 bestemd is, namelijk hoogte 6.

Vereenvoudigde tabel conform EN 1729-1:2015							Maten in millimeters	
Klas	0	1	2	3	4	5	6	7
Kleurcode	wit	oranje	paars	geel	rood	groen	blauw	bruin
Zithoogte ± 10	210	260	310	350	380	430	460	510

info@eromesmarko.nl